

# ESCUADRADORAS CON CARRO DE ALUMINIO Z-250/Z-320/Z-380



CARRRO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 400 MM. ANCHO CON SISTEMA DE GUIAS EN ACERO.



SOPORTE GUIA PARALELA EN FUNDICION CON GONIOMETRO DE MEDIDA Y DESPLAZAMIENTO RAPIDO Y ABATIBLE.



SENCILLA REGULACION DEL GRUPO INCISOR MEDIANTE MANDOS FRONTALES DE TRASLACION Y ALTURA.

**CARACTERISTICAS TECNICAS:** Z-380/320/250

- Diámetro de la hoja.....	400 x 30 mm.
- Altura de corte.....	125 mm.
- Inclinación de la hoja.....	de 0 a 45°
- Altura de corte a 45°.....	100 mm.
- Velocidad del disco r.p.m.....	3.000/4.000/5.000
- Diámetro del incisor.....	(de 100 a 120) x 20 mm.
- Altura de corte del incisor.....	de 0 a 4,50 mm.
- Inclinación del incisor.....	0-45°
- Velocidad del incisor r.p.m.....	7.000
- Dimensiones de la mesa.....	1.530x700 mm.
- Altura de la mesa.....	840 mm.
- Dimensiones del carro de aluminio ...	400 x (3.800 mm.) (3.200 mm.) (2.200 mm.)
- Capacidad de corte.....	4.150 mm. (3.200 mm.) (2.500 mm.)
- Ancho de corte a la derecha.....	1.380 mm.
- Diámetro de la toma de aspiración.....	120 mm.
- Potencia del motor HP.....	5,5 (Z-250) 7,5 (Z-320)-(Z-380)
- Potencia del motor del incisor HP.....	0,75
- Peso neto.....	1.250 kg. (Z-380) 1.150 kg. (Z-320) 1.050 kg. (Z-250)

OBSERVACIONES: Longitud de corte en Z-380 4.100 mm. (Única en su género).



DOBLE CAPOTA ABATIBLE E INCLINABLE PARA CORTES A INGLETE.

Z-250



MESA SOPORTE CON TOPE DE MEDIDA ESPECIAL PARA TIRAS LARGAS Y ESTRECHAS.



RODILLO DE APOYO EN ENTRADA

Z-320/Z-380



ROBUSTA BANDERA MONTADA SOBRE BRAZO TELESCOPICO CON REGLA MILIMETRADA Y RODILLO EN PUNTA. 2 TOPES ABATIBLES. GUIA EXTENSIBLE.