

Mod.  
DOUBLEMATIC  
400






# doublematic







Troncatrici automatiche a doppia testa  
Double head automatic mitre saws



**DOUBLEMATIC 400:**  
Cod. D.MAT.400 LSt - EAN 8032770662302  
Cod. D.MAT.400 ASt - EAN 8032770662289

 TRIFASE - 3 PHASE (V 230/400/50 Hz)

					
<b>400</b>	X=210 Y=115	X=150 Y=115	X=210 Y=80	STANDARD X min=485 X max=3200	STANDARD X min=485

<b>400</b>	 D 400 - d 30	 2890	 MOT. INDUZIONE INDUCTION Watt 2200	 mm 4000x1000x1500	 450	 6 + 7 bar
------------	---	---	--	--	--	--

I modelli Doublematic sono disponibili nelle versioni:

- diametro lama **400 mm**
- **L** - equipaggiate per taglio **LEGNO**
- **A** - equipaggiate per taglio **ALLUMINIO**
- **STANDARD** - (taglio min. mm. 485)

#### DOTAZIONI STANDARD

- sistemi comando elettropneumatici
- discesa oleopneumatica delle lame
- n° 2 morse pneumatiche orizzontali
- n° 2 morse pneumatiche verticali (solo versione STANDARD)
- motori autofrenanti
- 1 supporto intermedio (versione STANDARD)

Tutti i modelli sono fornibili a richiesta con misure di lunghezza di taglio utile diverse e/o con più unità di taglio mobile.

#### UTENSILI RICAMBIO / SPARE TOOLS:

**Doublematic 400 L standard: STANDARD:**

\* 4002039z96ISP Sega d.400mm z.96 f.30 X Legno  
EAN 8032770662357

**Doublematic 400 A standard: STANDARD:**

\* 4002039z96aSP Sega d.400 z.96 f.30 X Allu  
EAN 8032770661626

Models Doublematic are available in versions:

- diameter blade **400 mm**
- **L** - equipped for **WOOD** cutting:
- **A** - equipped for **ALUMINIUM** cutting
- **STANDARD** - (minimum cut. 485mm)

#### STANDARD EQUIPMENT

- electric-pneumatic command system
- blades hydraulic descent
- 2 horizontal pneumatic vices
- 2 vertical pneumatic vices (STANDARD version only)
- self-braking engines
- 1 intermediate support (STANDARD version)

All models can be delivered on demand with different cutting lengths and/or several mobile cutting units.



#### n° 36 - Mod. STANDARD

Supporto mobile intermedio supplementare con morsetti pneumatici  
*Additional, intermediate mobile support with pneumatic clamps*

Cod. ACC.36  
EAN 8032770661428

#### n° 47

NEC (USA)  
CSA (CANADA)

Cod. ACCDOUCSAULSP  
EAN 8032770661510

#### n° 48

Soffiatore per pulizia taglio  
*Blowing to clean up cut*

Cod. ACCPULITAGLIO  
EAN 8032770661527

### ACCESSORI / OPTIONAL

#### n° 40

Lunghezza di taglio maggiorata; supplemento per ogni mt.  
*Increased cut length; extra for each mt.*

Cod. ACCTAGLMAGGSP  
EAN 8032770661435

#### n° 41

Motori potenziati: 3 Kw  
*Enforced motor: 3 Kw*

Cod. ACCMOTORPOTEN  
EAN 8032770661442



#### n° 51 - Mod. STANDARD

Supporto mobile intermedio supplementare  
*Additional, intermediate mobile support*

Cod. ACC.51-SUPINT  
EAN 8032770661534



#### n° 43

Visualizzatore digitale della lunghezza di taglio  
*Digital display for cutting length*

Cod. ACCVISUALI SP  
EAN 8032770661473



#### n° 63 - Mod. STANDARD

Teste invertite (taglio min. 900 mm.)  
*Inverted heads (minimum cut 900 mm)*

Cod. ACC.63DOUBLE  
EAN 0032770664687